



Варианты цветового исполнения
VL410111
Ширина 11 см
Отвод/рециркуляция воздуха

Вытяжка, встраиваемая в столешницу, серии 400
С рамой для встраивания заподлицо
Ширина 11 см
Отвод/рециркуляция воздуха
Для комбинации в наборах CVL 410 и CVL 420

С рамой для встраивания заподлицо
Высокоэффективная система вентиляции
Без мотора, необходимо заказать мотор.
Отвод/рециркуляция воздуха

Производительность
Производительность зависит от выбранного мотора.

Особенности
Ручное открытие вытяжного элемента.
Решетка пригодна для мытья в посудомоечной машине.
Металлический жирулавливающий фильтр, моется в посудомоечной машине.
Соединительный элемент не входит в комплектацию прибора.

Эксплуатационные данные
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR403122.
Энергопотребление 53.2 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции А.
Класс эффективности освещения -.
Класс эффективности жирулавливающего фильтра С.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс. 68 ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации в наборах CVL 410 и CVL 420.
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.

Подключение
Соединительный кабель 2 м между вентиляционным элементом VL 410 и ручкой управления AA 490.

Основные характеристики
Обозначение модели/ассортиментная группа
Цвет камина
Технология установки
Сертификат соответствия CE, Eurasian, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
Размеры ниши для встраивания (мм) 170mm x 90mm x 492mm
Высота камина (мм)
Высота прибора без камина (мм)
en: Minimum distance above an electric hob
en: Minimum distance above a gas hob
Вес нетто (кг) 2,767
Управление электрический
Регулировка уровня мощности
Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) 540
Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч)
Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) 470
Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч)
Количество ламп (шт)
Уровень шума (дБ) 68
Диаметр вытяжного патрубка (мм) 150
Материал жирулавливающего фильтра нержавеющая сталь
EAN-код 4242006278380

Параметры потребления и подключения
Мощность подключения (Вт)
Предохранители (А)
Напряжение (В)
Частота (Гц) 50-60
Тип штепсельной вилки
Тип монтажа Встраиваемый
Изготовлено 2019-07-11
Страница 1

